

FICHA TECNICA CERROJO W-2150



FICHA ELECTRICA W-2150	
Voltaje de operación	12 a 32 v DC
Corriente en reposo	2 ma
Corriente en operación normal	150 ma
Corriente en sobre esfuerzo	450 ma

DIMENCIONES W-2150	
Largo	85 mm
Alto	31 mm
Ancho	75 mm
Peso	550 Gramos
Fuerza de retención	2500 Libras

CONEXIONES W-2150		
Cable Rojo	IN	De 12 a 32v. Max.
Cable Negro	GND	GND
Cable Marrón	TX	Salida Datos
Cable Verde	RX	Entrada Datos
Cable Azul	OUT	Salida Digital

INTERFAZ W-2150	
Operación	RS232
Salida	Digital
Las operaciones del cerrojo son confirmadas físicamente por buzzer, y respuesta de confirmación por software	

MATERIAL W-2150	
Material carcasa	Acero 304
Material pestillo	Acero 304
Diámetro pestillo	15.8x15.8mm
Largo del pestillo	24mm

APLICACIONES
Cerrojo electromecánico W-2150 de operación lineal, Ideal para aplicaciones de seguridad en puertas, cajas fuertes, cajillas, furgones, contenedores ETC.

GARANTIA
La garantía del cerrojo W-2150 solo cubre daños por defectos de fabricación Fabricado por INSSAT S.A.S Colombia www.inssat.com

ADVERTENCIAS
Revise la ficha técnica del producto antes de utilizarlo una mala conexión provoca daños permanentes en el cerrojo. Fabricado por INSSAT S.A.S Colombia www.inssat.com

Cerrojo W-2150 es un dispositivo de alta seguridad integrado con dispositivos de rastreo vehicular, el cual permite aperturas remotamente vía WEB y local con llaves electrónicas codificadas. confirmación de aperturas y cierres con sensores internos del mismo cerrojo W-2150

Somos fabricantes directos de este producto por tal motivo estamos en la capacidad de fabricar un cerrojo que se acomode a sus necesidades.

